



Conergy Tuban 2940



Valorisez votre toiture en produisant une électricité 100% propre

Avec les Kits Photovoltaïques complets Conergy, vous devenez producteur d'une électricité saine et rentable. Pour profiter pleinement de cette énergie gratuite, Conergy développe des solutions fiables, performantes et durables.

| Un acteur pionnier 100% solaire

Conergy compte parmi les plus grands acteurs mondiaux du photovoltaïque. Notre expérience dans les projets photovoltaïques de toutes tailles nous confère une expertise largement reconnue dans le secteur solaire.

| Fabricant avant tout

L'usine Conergy de Frankfurt sur Oder (Allemagne) - l'une des plus modernes du monde - nous assure une indépendance d'approvisionnement. Elle garantit aussi le contrôle constant de la qualité des produits Conergy.



Exemple de la rentabilité de votre installation

Production électrique et gains financiers		Gain écologique	
Zone Nord²	2 708 kWh / an	CO₂ évité sur 25 ans	entre 6,7 et 9,7 tonnes
Equivalent	2,7 personnes	Aides financières	
Vente de l'électricité	1 630 € / an	Crédit d'impôt (matériel)	50% d'un plafond de 16 000€ + 400€ par enfant
Zone Centre²	3 019 kWh / an	TVA	5,5% (résidence principale de plus de 2 ans)
Equivalent	3 personnes	Aides régionales	Variables selon région (www.conergy.fr)
Vente de l'électricité	1 818 € / an	Rentabilité	
Zone Sud²	3 896 kWh / an	Amortissement	Entre 7 et 15 ans suivant aide et région
Equivalent	3,9 personnes	Bénéfice sur 20 ans	Entre 7 300€ et 32 600€ (selon aide et zone)
Vente de l'électricité	2 345 € / an		

² Evaluations effectuées pour les villes de Paris (Nord), Nantes (Centre) et Marseille (Sud).



Conergy Tuban 2940



| Robustesse

Qualité de fabrication élevée
Matériel certifié et garanti.

| Performance

Les modules PowerPlus 210, associés aux onduleurs Conergy, bénéficient d'un haut rendement, assurant une production optimale.

| Etanchéité éprouvée

Notre solution d'intégration garantit l'étanchéité de la couverture tout en assurant une large ventilation des modules photovoltaïques.

| Facilité de montage

Le SolarDelta se monte sur la charpente existante en un temps record, et remplace la couverture de toit classique.



| Tuban IPG - 2940 : Fourni avec un onduleur IPG 3000 Vision | Ref : 43-110-045

| Tuban WR - 2940 : Fourni avec un onduleur WR 3300 | Ref : 43-710-071



| Modules

14 modules polycristallins Power Plus de 210 Wc fabriqués en Allemagne dans l'usine de Francfort sur Oder




| Onduleur IPG 3000 Vision

1 string de 14 modules

| Onduleur WR 3300

2 strings de 7 modules



| Structure de montage

1 structure d'intégration SolarDelta Mode paysage - 2 rangs de 7 modules
Dimension du champ¹ :
L : 11,66 x l : 1,99 m



| Accessoires

Coffrets de protection AC et DC
1 paire de rallonges adaptateur H+S par string
100 m de câble

Distribué par :

¹ Pour l'installation, prévoir 40 cm de surface supplémentaire de chaque côté.